

FAG

2212-2RS-TVH-C3>N

Self-aligning ball bearing

Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Version code	>N	Not marked on bearing
Bore type	Z	Cylindrical
Sealing	2RS	Contact seal on both sides
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	28 mm	Width
C_r	30.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	11.500 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	730 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.750 1/min	Limiting speed
≈m	1,14 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	69 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	101 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum fillet radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	95,209 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	99,49 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	78 mm	Shoulder diameter inner ring
d_2	70,4 mm	Caliber diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,18	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	3,47	Dynamic axial load factor
Y_2	5,37	Dynamic axial load factor
Y_0	3,64	Static axial load factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje