FAG

22206-E1-XL-H40

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 222..-E1-XL-H40,
symmetric with cage guidance ring

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	H40	Without lubricating groove and holes

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	20 mm	Width
C_r	64.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	57.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	7.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	12.500 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	7.800 1/min	Reference speed
≈m	0,276 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	35,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	56,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	53,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	38,1 mm	Raceway diameter of the inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,3	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,26	Dynamic axial load factor
Y_2	3,37	Dynamic axial load factor
Y_0	2,21	Static axial load factor

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje