FAG

22208-E1-XL

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	80 mm	Outside diameter
B	23 mm	Width
C_r	101.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	91.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	12.100 N	Fatigue load limit, radial
n_G	10.500 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	6.200 1/min	Reference speed
≈m	0,53 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	47 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	73 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	70,4 mm	Bore diameter outer ring
d_2	48,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	4,8 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,27	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,49	Dynamic axial load factor
Y_2	3,71	Dynamic axial load factor
Y_0	2,43	Static axial load factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje