FAG

22211-E1-XL-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	55 mm	Bore diameter
D	100 mm	Outside diameter
B	25 mm	Width
C_r	129.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	130.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	17.700 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	4.650 1/min	Reference speed
≈m	0,838 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	64 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	91 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	89,8 mm	Bore diameter outer ring
d_2	67,6 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	4,8 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,21	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	3,17	Dynamic axial load factor
Y_2	4,72	Dynamic axial load factor
Y_0	3,1	Static axial load factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje