FAG

# 22219-E1-XL-K-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12

X-life

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Design | E1 | Without central rip |
| Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
| Cage | JPA | Sheet metal cage |
| Radial internal clearance | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Relubrication feature | Standard | |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 95 mm | Bore diameter |
| D | 170 mm | Outside diameter |
| B | 43 mm | Width |
| $C_r$ | 380.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 415.000 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 48.000 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 4.850 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 3.300 1/min | Reference speed |
| ≈m | 3,957 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 107 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $d_{a\ max}$ | 112 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 158 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 2,1 mm | Maximum recess radius |
| $d_{b\ min}$ | 102 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
| $B_{a\ min}$ | 9 mm | Minimum cavity width of the sleeve |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 152,7 mm | Bore diameter outer ring |
| $d_2$ | 112,6 mm | Raceway diameter of the inner ring |
| $d_s$ | 4,8 mm | Diameter lubrication hole |
| $n_s$ | 9,5 mm | Width of lubricating groove |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 200 °C | Operating temperature max. |

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| e | 0,24 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 2,87 | Dynamic axial load factor |
| $Y_2$ | 4,27 | Dynamic axial load factor |
| $Y_0$ | 2,8 | Static axial load factor |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | H319 | Adapter sleeve |
| | AHX319 | Withdrawal sleeve |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje