FAG

22226-E1-XL

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 222..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	130 mm	Bore diameter
D	230 mm	Outside diameter
B	64 mm	Width
C_r	760.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	890.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	81.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.350 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.500 1/min	Reference speed
≈m	11,03 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	144 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	216 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	205 mm	Bore diameter outer ring
d_2	151,7 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	6,3 mm	Diameter lubrication hole
n_s	12,2 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,26	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,62	Dynamic axial load factor
Y_2	3,9	Dynamic axial load factor
Y_0	2,56	Static axial load factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje