

FAG

22226-E1A-XL-M-H40-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 222..-E1A-XL-M-H40,
symmetric 2 outer ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1A	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication feature	H40	Without lubricating groove and holes



Main Dimensions & Performance Data

d	130 mm	Bore diameter
D	230 mm	Outside diameter
B	64 mm	Width
C_r	760.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	890.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	81.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.350 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.500 1/min	Reference speed
≈m	11,115 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	144 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	216 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	205 mm	Bore diameter outer ring
d_2	151,7 mm	Raceway diameter of the inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,26	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,62	Dynamic axial load factor
Y_2	3,9	Dynamic axial load factor
Y_0	2,56	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje