





FAG

22312-E1-XL-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 223...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	130 mm	Outside diameter
B	46 mm	Width
C _r	310.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	310.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	29.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	5.400 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.200 1/min	Reference speed
≈m	2,94 kg	Masa



Mounting dimensions

d _{a min}	72 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	118 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	110,1 mm	Bore diameter outer ring
d ₂	74,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d _s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n _s	6,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,35	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	1,91	Dynamic axial load factor
Y ₂	2,85	Dynamic axial load factor
Y ₀	1,87	Static axial load factor



Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Nieosiowość statyczna



Nieosiowość dynamiczna