

FAG

22326-E1-XL-T41A

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 223..-E1-XL-T41A, symmetric with cage guidance ring

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication	Standard	
Spherical roller bearing for vibrating screens	T41A	For vibrating screens

Main Dimensions & Performance Data

d	130 mm	Bore diameter
D	280 mm	Outside diameter
B	93 mm	Width
C_r	1.250.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.370.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	120.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.650 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.820 1/min	Reference speed
≈m	27,237 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	147 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	263 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	3 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	239,5 mm	Bore diameter outer ring
d_2	162,2 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	9,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,33	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,06	Dynamic axial load factor
Y_2	3,06	Dynamic axial load factor
Y_0	2,01	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje