FAG

22328-E1A-XL-M-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 223..-E1A-XL-M,
symmetric 2 outer ribs

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1A	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	140 mm	Bore diameter
D	300 mm	Outside diameter
B	102 mm	Width
C_r	1.460.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.630.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	135.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.420 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.660 1/min	Reference speed
≈m	34,25 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	157 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	283 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	3 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	4 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	255,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	173,5 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	9,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,34	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2	Dynamic axial load factor
Y_2	2,98	Dynamic axial load factor
Y_0	1,96	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje