

FAG



**23030-E1-XL-TVPB**

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 230...-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

## Informacje techniczne



## Twoja aktualna wersja produktu

|                           |              |                           |
|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Design                    | E1           | Without central rip       |
| Bore type                 | Z            | Cylindrical               |
| Cage                      | TVPB         | Plastic cage              |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Relubrication feature     | Standard     |                           |

## Main Dimensions &amp; Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 150 mm      | Bore diameter                     |
| D               | 225 mm      | Outside diameter                  |
| B               | 56 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 630.000 N   | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 880.000 N   | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 87.000 N    | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 3.250 1/min | Limiting speed                    |
| n <sub>gr</sub> | 2.210 1/min | Reference speed                   |
| ≈m              | 7,27 kg     | Masa                              |



### Mounting dimensions

|              |          |                                      |
|--------------|----------|--------------------------------------|
| $d_{a\ min}$ | 160,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder      |
| $D_{a\ max}$ | 214,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 2,1 mm   | Maximum recess radius                |

### Dimensions

|            |          |                                    |
|------------|----------|------------------------------------|
| $r_{\min}$ | 2,1 mm   | Minimum chamfer dimension          |
| $D_1$      | 206,3 mm | Bore diameter outer ring           |
| $d_2$      | 166,6 mm | Raceway diameter of the inner ring |
| $d_s$      | 4,8 mm   | Diameter lubrication hole          |
| $n_s$      | 9,5 mm   | Width of lubricating groove        |

### Temperature range

|            |        |                            |
|------------|--------|----------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{\max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

### Calculation factors

|       |      |                                                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $e$   | 0,22 | Limiting value of $F_a/F_r$ for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| $Y_1$ | 3,1  | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_2$ | 4,62 | Dynamic axial load factor                                                            |
| $Y_0$ | 3,03 | Static axial load factor                                                             |



## Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna