

FAG


23040-E1A-XL-M-H40AB

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 230...-E1A-XL-M-H40AB, symmetric 2 outer ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1A	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	H40AB	6 lubricating holes at the inner ring

Main Dimensions & Performance Data

d	200 mm	Bore diameter
D	310 mm	Outside diameter
B	82 mm	Width
C _r	1.270.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.800.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	206.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	2.330 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.550 1/min	Reference speed
≈m	22,355 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	210,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	299,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	281,6 mm	Bore diameter outer ring
d _s	8 mm	Diameter lubrication hole
n _s	15 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,23	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y ₁	2,9	Dynamic axial load factor
Y ₂	4,31	Dynamic axial load factor
Y ₀	2,83	Static axial load factor

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie smarem
	Smarowanie olejem
	Bez uszczelnienia
	Nieosiowość statyczna
	Nieosiowość dynamiczna