FAG

23122-E1A-XL-K-M

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 231..-E1A-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1A	Without central rip
Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Cage	M	Brass Cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	
Special material	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	180 mm	Outside diameter
B	56 mm	Width
C_r	530.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	680.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	62.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.700 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.550 1/min	Reference speed
≈m	5,36 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	121 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	169 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2 mm	Maximum recess radius
$d_{a\ max}$	127 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$d_{b\ min}$	117 mm	Minimum cavity diameter of the sleeve
$B_{a\ min}$	7 mm	Minimum cavity width of the sleeve

Dimensions

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	160 mm	Bore diameter outer ring
d_s	4,8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	9,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,28	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,41	Dynamic axial load factor
Y_2	3,59	Dynamic axial load factor
Y_0	2,35	Static axial load factor

Additional information

	H3122	Adapter sleeve
	AHX3122	Withdrawal sleeve

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje