FAG

23184-BEA-XL-MB1

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 231..-BEA-XL-MB1,
symmetric 2 outer ribs with rib washer

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BEA	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	MB1	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	
Handling thread holes	H78C	Handling thread holes, outer ring

Main Dimensions & Performance Data

d	420 mm	Bore diameter
D	700 mm	Outside diameter
B	224 mm	Width
C_r	6.000.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	9.600.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	660.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	860 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	455 1/min	Reference speed
≈m	344 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	446 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	674 mm	
$r_{a\ max}$	5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	609,8 mm	Bore diameter outer ring
d_s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,31	
Y_1	2,18	Dynamic axial load factor
Y_2	3,24	Dynamic axial load factor
Y_0	2,13	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Łożysko gabarytowe

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje