

FAG

23222-E1-XL-TVPB

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 232..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	TVPB	Plastic cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	



Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	200 mm	Outside diameter
B	69,8 mm	Width
C_r	710.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	870.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	73.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.250 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.100 1/min	Reference speed
≈m	9,106 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	122 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	188 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	172,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	129,1 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	4,8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	9,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,33	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,06	Dynamic axial load factor
Y_2	3,06	Dynamic axial load factor
Y_0	2,01	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje