

FAG

23232-E1-XL-TVPB-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 232..-E1, main dimensions to DIN 635-2

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	TVPB	Plastic cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	



Main Dimensions & Performance Data

d	160 mm	Bore diameter
D	290 mm	Outside diameter
B	104 mm	Width
C_r	1.460.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.910.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	150.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.210 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.280 1/min	Reference speed
≈m	28,404 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	174 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	276 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	249,3 mm	Bore diameter outer ring
d_2	186,7 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	15 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,34	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2	Dynamic axial load factor
Y_2	2,98	Dynamic axial load factor
Y_0	1,96	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje