

FAG

23944-S-K-MB-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 239..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Cage	MB	Solid brass cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	S	With 3 lubricating holes and groove

Main Dimensions & Performance Data

d	220 mm	Bore diameter
D	300 mm	Outside diameter
B	60 mm	Width
C_r	610.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.240.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	74.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.600 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.460 1/min	Reference speed
≈m	12,015 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	230,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	289,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius
$d_{a\ max}$	241 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$d_{b\ min}$	230 mm	Minimum cavity diameter of the sleeve
$B_{a\ min}$	9 mm	Minimum cavity width of the sleeve

Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	277,4 mm	Bore diameter outer ring
d_s	6,3 mm	Diameter lubrication hole
n_s	12,2 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,18	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	3,76	Dynamic axial load factor
Y_2	5,59	Dynamic axial load factor
Y_0	3,67	Static axial load factor

Additional information

	H3944	Adapter sleeve
	AH3944	Withdrawal sleeve

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje