



FAG

23948-MB

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 239...-MB, symmetric
3 ribs

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Bore type	Z	Cylindrical
Cage	MB	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	240 mm	Bore diameter
D	320 mm	Outside diameter
B	60 mm	Width
C _r	640.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.370.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	96.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	2.440 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.310 1/min	Reference speed
m	13,39 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	250,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	309,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	2,1 mm	Maximum recess radius



Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	297,8 mm	Bore diameter outer ring
d_s	6,3 mm	Diameter lubrication hole
n_s	12,2 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,17	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	4,05	Dynamic axial load factor
Y_2	6,04	Dynamic axial load factor
Y_0	3,96	Static axial load factor

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Łożysko gabarytowe
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna