FAG

23960-B-K-MB-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 239..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	B	With fixed central rib
Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Cage	MB	Solid brass cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication feature	Standard	



Main Dimensions & Performance Data

d	300 mm	Bore diameter
D	420 mm	Outside diameter
B	90 mm	Width
C_r	1.270.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	2.650.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	170.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	1.780 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.000 1/min	Reference speed
≈m	37,8 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	312,4 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	407,6 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius
$d_{a\ max}$	329 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$d_{b\ min}$	311 mm	Minimum cavity diameter of the sleeve
$B_{a\ min}$	12 mm	Minimum cavity width of the sleeve

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	384,6 mm	Bore diameter outer ring
d_s	9,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	17,7 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,2	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	3,42	Dynamic axial load factor
Y_2	5,09	Dynamic axial load factor
Y_0	3,34	Static axial load factor

Additional information

	H3960	Adapter sleeve
	AH3960G	Withdrawal sleeve

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Łożysko gabarytowe

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje