FAG

24126-BE-XL-2VSR-H40-C4

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 241..-BE-XL-2VSR-H40, symmetric with rib washer

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Relubrication feature	H40	Without lubricating groove and holes
Sealing	2VSR	Seals on both sides, high temperature

Main Dimensions & Performance Data

d	130 mm	Bore diameter
D	210 mm	Outside diameter
B	80 mm	Width
C_r	710.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.050.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	112.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	700 1/min	Limiting speed
≈m	10,636 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	141 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	199 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	196,1 mm	Bore diameter outer ring
d_2	143,1 mm	Raceway diameter of the inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	180 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,34	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,98	Dynamic axial load factor
Y_2	2,94	Dynamic axial load factor
Y_0	1,93	Static axial load factor

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje