

FAG


24132-BE-XL-K30 

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 241...-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	160 mm	Bore diameter
D	270 mm	Outside diameter
B	109 mm	Width
C _r	1.220.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	1.800.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	173.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	2.180 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.140 1/min	Reference speed
≈m	24,627 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	172 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	258 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

$r_{\ min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	228,9 mm	Bore diameter outer ring
d_2	183,4 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	4,8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	9,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

$T_{\ min}$	-30 °C	Operating temperature min.
$T_{\ max}$	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,37	Limiting value of F_a/F_r for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,8	Dynamic axial load factor
Y_2	2,69	Dynamic axial load factor
Y_0	1,76	Static axial load factor

Additional information

AH24132	Withdrawal sleeve
---------	-------------------



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Nieosiowość statyczna
-  Nieosiowość dynamiczna