FAG

24134-BE-XL-K30-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	170 mm	Bore diameter
D	280 mm	Outside diameter
B	109 mm	Width
C_r	1.260.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.900.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	184.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.110 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.060 1/min	Reference speed
≈m	25,808 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	182 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	268 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	240 mm	Bore diameter outer ring
d_2	194,1 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	4,8 mm	Diameter lubrication hole
n_s	9,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,9	Dynamic axial load factor
Y_2	2,83	Dynamic axial load factor
Y_0	1,86	Static axial load factor

Additional information

	AH24134	Withdrawal sleeve

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje