FAG

24136-BE-XL-C2

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing 241..-BE-XL,
symmetric with rib washer

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BE	With lose center lip ring
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPB	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Relubrication	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	180 mm	Bore diameter
D	300 mm	Outside diameter
B	118 mm	Width
C_r	1.460.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	2.170.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	208.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	980 1/min	Reference speed
≈m	33,2 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	194 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	286 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	255,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	204,8 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	6,3 mm	Diameter lubrication hole
n_s	12,2 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,36	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	1,86	Dynamic axial load factor
Y_2	2,77	Dynamic axial load factor
Y_0	1,82	Static axial load factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje