FAG

X-life

24192-BEA-XL-K30-MB1

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings 241..-BEA-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	BEA	With lose center lip ring
Bore type	K30	Tapered, taper 1:30
Cage	MB1	Solid brass cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication feature	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	460 mm	Bore diameter
D	760 mm	Outside diameter
B	300 mm	Width
C_r	8.500.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	14.500.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	660 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	241 1/min	Reference speed
≈m	526,5 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	492 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	728 mm	
$r_{a\ max}$	6 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	647,1 mm	Bore diameter outer ring
d_s	12,5 mm	Diameter lubrication hole
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,38	
Y_1	1,76	Dynamic axial load factor
Y_2	2,62	Dynamic axial load factor
Y_0	1,72	Static axial load factor

Additional information

	AH24192-H	Withdrawal sleeve

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Łożysko gabarytowe

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje