# 3004-2RS-L091/20

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 30..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Design variant | B | Bearing without filling slot |
| Sealing | 2RS | Contact seal on both sides |
| Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66 |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant | L091 | Grease (L091/customer specific) |
| Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 20 mm | Bore diameter |
| D | 42 mm | Outside diameter |
| B | 16 mm | Width |
| $C_r$ | 14.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 9.400 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 490 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 10.500 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 0,091 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 23,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 38,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 0,6 mm | Maximum fillet radius |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 35 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$ | 36,38 mm | Caliber diameter outer ring |
| $d_1$ | 27,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
| $d_2$ | 25,31 mm | Caliber diamter inner ring |
| a | 21,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| α | 25 ° | Contact angle |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 100 °C | Operating temperature max. |

## Właściwości

- $F_r$ Obciążenie promieniowe
- $F_a$ Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- $F_a$ Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- $L_h$ Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje