





FAG

4214-B-TVH

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 42...-B-TVH, double row, plastic cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	Bearing without filling slot
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Lubricant	Lubricating grease	
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance

Main Dimensions & Performance Data

d	70 mm	Bore diameter
D	125 mm	Outside diameter
B	31 mm	Width
C _r	70.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	71.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	3.700 N	Fatigue load limit, radial
n _G	5.100 1/min	Limiting speed
n _{gr}	4.800 1/min	Reference speed
≈m	1,521 kg	Masa

Mounting dimensions

d _{a min}	79 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D _{a max}	116 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r _{a max}	1,5 mm	Maximum fillet radius



Dimensions

r _{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D ₁	109,44 mm	Shoulder diameter outer ring
d ₁	91,7 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	15	Calculation factor
----------------	----	--------------------

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Bez uszczelnienia