FAG

# 6000-C-Z-TVH>V

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 60..-C-Z-TVH,
single row, Generation C, shield , plastic cage

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Version code | >V | Not marked on bearing |
| Changed internal design | C | GenerationC |
| Sealing | Z | Non-contact shield on one Side |
| Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
| Tolerance class | P6 | Class 6 (ISO 492:2023) |
| Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Bore type | Z | Cylindrical |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 10 mm | Bore diameter |
| D | 26 mm | Outside diameter |
| B | 8 mm | Width |
| $C_r$ | 5.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 1.970 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 136 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 44.500 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 30.000 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,017 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 12 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 24 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 0,3 mm | Maximum fillet radius |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 21,34 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$ | 23,09 mm | Caliber diameter outer ring |
| $d_1$ | 14,66 mm | Shoulder diameter inner ring |
| $d_2$ | 13,69 mm | Caliber diameter inner ring |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| $f_0$ | 12,4 | Calculation factor |

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Uszczelnienie jednostronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje