





FAG

61810-2RZ

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 618...-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Type of Seal	2RZ	Non-contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
D	65 mm	Outside diameter
B	7 mm	Width
C _r	7.200 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	6.300 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	440 N	Fatigue load limit, radial
n _G	12.900 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.400 1/min	Reference speed
≈m	0,053 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\min}$	52 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\max}$	63 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	0,3 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	60,05 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	61,78 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	55,1 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	16	Calculation factor
-------	----	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne