





FAG

61908-2RZ

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 619...-2RZ, single row, shields, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RZ	Non-contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	GA14	Ball bearing grease, low noise
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	12 mm	Width
C _r	14.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	9.900 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	590 N	Fatigue load limit, radial
n _G	13.500 1/min	Limiting speed
n _{gr}	10.000 1/min	Reference speed
≈m	0,11 kg	Masa



Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	43,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	58,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	55,25 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	57,3 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	46,9 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

$T_{\min}$	-20 °C	Operating temperature min.
$T_{\max}$	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,5	Calculation factor
-------	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne