FAG

# 6201-C-C3>V

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 62..-C, single row,
Generation C, steel sheet metal cage

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Version code | >V | Not marked on bearing |
| Changed internal design | C | GenerationC |
| Sealing | Without | Not sealed |
| Cage | JN | Steel sheet metal |
| Tolerance class | P6 | Class 6 (ISO 492:2023) |
| Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |
| Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Bore type | Z | Cylindrical |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 12 mm | Bore diameter |
| D | 32 mm | Outside diameter |
| B | 10 mm | Width |
| $C_r$ | 8.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 3.100 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 213 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 37.000 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 24.600 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,033 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 16,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 27,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 0,6 mm | Maximum fillet radius |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 26 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$ | 27,92 mm | Caliber diameter outer ring |
| $d_1$ | 18,31 mm | Shoulder diameter inner ring |
| $d_2$ | 17,34 mm | Caliber diameter inner ring |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| $f_0$ | 12,3 | Calculation factor |

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje