



FAG

62300-A-2RSR

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 623...-A-2RSR, single row, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Changed internal design	A	Design variant A
Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	Lubricating grease	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	10 mm	Bore diameter
D	35 mm	Outside diameter
B	17 mm	Width
C _r	8.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	3.450 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	270 N	Fatigue load limit, radial
n _G	15.000 1/min	Limiting speed
≈m	60 g	Masa



Mounting dimensions

d a min	14,2 mm	Minimum diameter shaft shoulder
D a max	30,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
r a max	0,6 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r min	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D 1	27,25 mm	Shoulder diameter outer ring
D 2	30,2 mm	Caliber diameter outer ring
d 1	17,85 mm	Shoulder diameter inner ring
d 2	16,1 mm	Caliber diameter inner ring

Temperature range

T min	-20 °C	Operating temperature min.
T max	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f 0	11,3	Calculation factor
-----	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne