FAG

# 6302-H>N

## Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 63..-H, single row,
H-Series, steel sheet metal cage

## Informacje techniczne







### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Version code | >N | Not marked on bearing |
| Changed internal design | H | Design variant H (H-Series) |
| Sealing | Without | Not sealed |
| Cage | JN | Steel sheet metal |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Bore type | Z | Cylindrical |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 15 mm | Bore diameter |
| D | 42 mm | Outside diameter |
| B | 13 mm | Width |
| $C_r$ | 11.450 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 5.430 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 325 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ | 24.400 1/min | Limiting speed |
| $n_{\vartheta r}$ | 16.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,088 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_{a\ min}$ | 20,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| $D_{a\ max}$ | 36,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| $r_{a\ max}$ | 1 mm | Maximum fillet radius |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| $D_1$ | 34,9 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$ | 36,8 mm | Caliber diameter outer ring |
| $d_1$ | 24,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
| $d_2$ | 22,7 mm | Caliber diameter inner ring |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| $f_0$ | 12,2 | Calculation factor |

## Właściwości

- $F_r$ Obciążenie promieniowe
- $F_a$ Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- $F_a$ Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje