




FAG

6308-2RSR-L038

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing 63...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

|                                  |              |                                         |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Sealing                          | 2RSR         | Contact seal on both sides              |
| Cage                             | JN           | Steel sheet metal                       |
| Tolerance class                  | PN           | Normal (ISO 492:2023)                   |
| Dimensional / heat stabilization | SN           | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Lubricant                        | L038         | Grease (L038/customer specific)         |
| Radial internal clearance        | CN (Group N) | Normal internal clearance               |
| Bore type                        | Z            | Cylindrical                             |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| d               | 40 mm       | Bore diameter                     |
| D               | 90 mm       | Outside diameter                  |
| B               | 23 mm       | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 45.500 N    | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 25.000 N    | Basic static load rating, radial  |
| C <sub>ur</sub> | 1.690 N     | Fatigue load limit, radial        |
| n <sub>G</sub>  | 4.800 1/min | Limiting speed                    |
| ≈m              | 0,636 kg    | Masa                              |

Mounting dimensions

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| d <sub>a min</sub> | 49 mm  | Minimum diameter shaft shoulder      |
| D <sub>a max</sub> | 81 mm  | Maximum diameter of housing shoulder |
| r <sub>a max</sub> | 1,5 mm | Maximum fillet radius                |



### Dimensions

|            |          |                              |
|------------|----------|------------------------------|
| $r_{\min}$ | 1,5 mm   | Minimum chamfer dimension    |
| $D_1$      | 74,64 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_2$      | 76,5 mm  | Caliber diameter outer ring  |
| $d_1$      | 55,55 mm | Shoulder diameter inner ring |

### Temperature range

|            |        |                            |
|------------|--------|----------------------------|
| $T_{\min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{\max}$ | 100 °C | Operating temperature max. |

### Calculation factors

|       |    |                    |
|-------|----|--------------------|
| $f_0$ | 13 | Calculation factor |
|-------|----|--------------------|

### Właściwości



Obciążenie promieniowe



Obciążenie osiowe jednokierunkowe



Obciążenie osiowe dwukierunkowe



Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe



Smarowanie smarem



Uszczelnienie dwustronne