

FAG

X-life

7004-B-XL-TVP

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 70..-B-XL-TVP,
single row, X-life, plastic cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design variant	B	B
Sealing	Without	Not sealed
Cage	TVP	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Rings dimensional stabilized up to 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
D	42 mm	Outside diameter
B	12 mm	Width
C_r	14.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	8.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	560 N	Fatigue load limit, radial
n_G	22.600 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	14.400 1/min	Reference speed
≈m	60 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	23,2 mm	Minimum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	38,8 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$D_{b\ max}$	40 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum fillet radius of shaft
$r_{a1\ max}$	0,3 mm	Maximum fillet radius of housing

Dimensions

r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	34,82 mm	Shoulder diameter on outer ring wide side face
D_2	35,5 mm	Caliber diameter on outer ring wide side face
D_3	39,8 mm	Caliber diameter on outer ring small side face
d_1	28,94 mm	Shoulder diameter on inner ring wide side face
d_2	26,52 mm	Caliber diameter on inner ring wide side face
a	19,4 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	40 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- F_a Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje