FAG



71848-MP-P5-UL

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 718..-MP, single row, solid brass cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	P5	Class 5 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Rings dimensional stabilized up to 200°
Bearing with matched conditions for fitting in pairs	UL	Bearing set with light preload
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	240 mm	Bore diameter
D	300 mm	Outside diameter
B	28 mm	Width
C_r	120.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	180.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	6.300 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.150 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.820 1/min	Reference speed
≈m	4,28 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	248,8 mm	Minimum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	291,2 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$D_{b\ max}$	295,4 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2 mm	Maximum fillet radius of shaft
$r_{a1\ max}$	1 mm	Maximum fillet radius of housing

Dimensions

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	277,7 mm	Shoulder diameter on outer ring wide side face
d_1	263,35 mm	Shoulder diameter on inner ring wide side face
a	91,9 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	30 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Additional information

V_{max}	-8 µm	Preload per set max.
$Tol_{(+)}$	14 µm	Tolerance for axial clearance or preload per set
$F_{V\ max}$	923 N	Preload force

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje