






CSCC065

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCC, brass sheet metal cage

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Logistical code	HLE	-
Sealing	Without	Not sealed
Cage	YH	Brass sheet metal
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Tolerance class	PL1	Class PL1, Normal
Radial internal clearance	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	165,1 mm	Bore diameter
D	184,15 mm	Outside diameter
B	9,525 mm	Width
C _r	9.300 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	13.200 N	Basic static load rating, radial
n _G	3.250 1/min	Limiting speed
≈m	310 g	Masa



Dimensions

r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	172,1 mm	Shoulder diameter inner ring
D ₁	177,1 mm	Shoulder diameter outer ring

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia