



EGB8040-E40

Bush

Metal/polymer composite plain bush,
maintenance-free, ISO 3547, with steel
backing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Sealing	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Steel	

Main Dimensions & Performance Data

D _i	80 mm	Inner diameter
D _o	85 mm	Outer diameter
B	40 mm	Width
C _r	448.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	800.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	187,99 g	Masa



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
f	1,8 mm	Outer chamfer
F i min	0,2 mm	Inner edge break, min.
F i max	1 mm	Inner edge break, max.
D i OT	0,138 mm	Inner diameter, upper tolerance
D o OT	0,12 mm	Outside diameter, upper tolerance
D i UT	0,038 mm	Inner diameter, lower tolerance
D o UT	0,07 mm	Outside diameter, lower tolerance
s 3	2,5 mm	Wall thickness
s 3 OT	-0,01 mm	Wall thickness, upper tolerance
s 3 UT	-0,06 mm	Wall thickness, lower tolerance
B UT	-0,25 mm	Width, lower tolerance
B OT	0,25 mm	Width, upper tolerance
f OT	0,6 mm	Outer chamfer, upper tolerance
f UT	-0,6 mm	Outer chamfer, lower tolerance
F i	0,2 mm	Inner edge break

Temperature range

T min	-200 °C	Operating temperature min.
T max	280 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- 

Obciążenie promieniowe
- 

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- 

Bez uszczelnienia
- 

Mała przestrzeń zabudowy