GE40-XL-KRR-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
B	42,9 mm	Width
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
B_1	56,5 mm	Locking collar total width
C_{ur}	840 N	Fatigue load limit, radial
C_r	32.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,73 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C_2	23,5 mm	Sealing total width
S	21,4 mm	Distance raceway
d_1	52,3 mm	Rib diameter inner ring
D_1	68,3 mm	Outside diameter seal
C_a	6,4 mm	Distance to lubrication hole
d_3	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje