GE40-XL-KTT-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
B 1	56,5 mm	Locking collar total width
C r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C 0r	19.800 N	Basic static load rating, radial
C ur	840 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,75 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C 2	28,1 mm	Sealing total width
S	21,4 mm	Distance raceway
d 1	52,3 mm	Rib diameter inner ring
D 1	68,3 mm	Outside diameter seal
C a	6,4 mm	Distance to lubrication hole
d 3	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats
B	42,9 mm	Width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje