GE80-XL-KRR-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	80 mm	Bore diameter
B_1	70,7 mm	Locking collar total width
C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.450 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,769 kg	Masa

Dimensions

C	30 mm	Width, outer ring
C_2	38 mm	Sealing total width
S	23,4 mm	Distance raceway
d_1	97 mm	Rib diameter inner ring
D_1	120 mm	Outside diameter seal
C_a	8,8 mm	Distance to lubrication hole
d_3	108 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	6 mm	Width of flats
B	53,2 mm	Width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	14,7	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje