GE90-SX

Spherical plain bearing

Angular contact spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-2, open design

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance required	
Coating	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

Main Dimensions & Performance Data

d	90 mm	Inner diameter bearing
D	140 mm	Outside diameter bearing
T	32 mm	Height
C_r	407.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	1.570.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	2,018 kg	Masa

Mounting dimensions

r_{1smin}	2 mm	Edge Spacing
r_{2smin}	0,6 mm	Edge Spacing
$d_{a\ max}$	100,9 mm	Connection measure Inner ring
$D_{a\ min}$	112 mm	Housing Connection Diameter
$D_{b\ min}$	132 mm	Connection diameter

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

d_K	130 mm	Ball diameter
D_1	103,3 mm	Inner diameter of housing washer
B	30 mm	Width Inner ring
C	30 mm	Width Outer ring
s	11 mm	Plane Surface Spacing
A	16 mm	Distance lubrication Bore
α	1,8 °	Tilt angle
d_{OT}	0 mm	Bore diameter bearing, upper tolerance
d_{UT}	-0,02 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
D_{OT}	0 mm	Outer diameter, upper tolerance
D_{UT}	-0,02 mm	Outside diameter, lower tolerance
T_{OT}	0,25 mm	Height, upper tolerance
T_{UT}	-0,25 mm	Height, lower tolerance
C_{UT}	0 mm	Width outer ring, upper tolerance
C_{OT}	-0,4 mm	Width outer ring, lower tolerance
B_{OT}	0 mm	Width inner ring, upper tolerance
B_{UT}	-0,4 mm	Width inner ring, lower tolerance
d_2	118 mm	Connection measure Inner ring

Temperature range

T_{min}	-60 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Smarowanie smarem

Bez uszczelnienia

Nieosiowość statyczna

Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje