GIL25-DO

Rod end

Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Clampable	Not clampable	
Maintenance	Maintenance required	
Lubrication nipple	DIN71412-AS6 (tapered grease nipple)	
Slotted	No	
Thread Pitch	Left-hand thread	
Type of Seal	Without	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Mounting	Internal thread	

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter bearing
D	42 mm	Outside diameter bearing
B	20 mm	Width inner ring
C_r	62.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	88.300 N	Basic static load rating, radial
G_r	0,037 - 0,1	Radial Clearance
≈m	0,66 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

d_K	35,5 mm	Ball diameter
d_1	29,3 mm	Outer flange diameter inner ring
d_2	64 mm	Outer eye diameter
d_3	M24x2	Thread size
d_4	33,5 mm	Shank diameter
h_1	94 mm	Shank Length Internal thread head
C_1	17 mm	Width of the rod end
α	7 °	Tilt angle
l_3	48 mm	Thread length Internal thread
l_4	126 mm	Total length internal thread head
l_5	12 mm	Length rod end shank
l_7	32 mm	Distance drilling with/shaft start
d_5	42 mm	Shank diameter, large
r_{1smin}	0,6 mm	Edge Spacing
W	36 mm	Width Across Flat
d_{OT}	0 mm	Bore diameter bearing, upper tolerance
d_{UT}	-0,01 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
B_{OT}	0 mm	Width inner ring, upper tolerance
B_{UT}	-0,12 mm	Width inner ring, lower tolerance
G_{rmax}	0,1 mm	Radial clearance, maximum
G_{rmin}	0,037 mm	Radial clearance, minimum

Temperature range

T_{min}	-50 °C	Operating temperature min.
T_{max}	200 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Bez uszczelnienia
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje