GNE60-XL-KRR-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
B_1	68 mm	Locking collar total width
C_r	87.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	52.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.460 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,642 kg	Masa

Dimensions

C	33 mm	Width, outer ring
C_2	37,6 mm	Sealing total width
S	23 mm	Distance raceway
d_1	79,4 mm	Rib diameter inner ring
D_1	109 mm	Outside diameter seal
C_a	11,2 mm	Distance to lubrication hole
d_3	89 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats
B	52 mm	Width

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	13,2	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje