# GNE60-XL-KRR-B-OSE

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GNE..-XL-KRR-B-OSE

X-life

## Informacje techniczne




### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bore diameter |
| $C_r$ | 87.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 52.000 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 2.460 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 2,02 kg | Masa |

### Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| C | 33 mm | Width, outer ring |
| $C_2$ | 37,6 mm | Sealing total width |
| S | 23 mm | Distance raceway |
| $d_1$ | 79,4 mm | Rib diameter inner ring |
| $D_1$ | 109 mm | Outside diameter seal |
| $C_a$ | 11,2 mm | Distance to lubrication hole |
| B | 52 mm | Width |

### Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Calculation factors

| | | |
|---|---|---|
| $f_0$ | 13,2 | Calculation factor |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje