

GRAE20-XL-NPP-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
B_1	31 mm	Locking collar total width
C_r	12.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	6.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	315 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,16 kg	Masa

Dimensions

C	14 mm	Width, outer ring
S	7,5 mm	Distance raceway
C_a	4 mm	Distance to lubrication hole
d_3	33 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	3 mm	Width of flats
B	21,4 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	13,1	Calculation factor

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje