

GRAE40-XL-NPP-B

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B

X-life

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
B_1	43,8 mm	Locking collar total width
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,62 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
S	11 mm	Distance raceway
C_a	6,4 mm	Distance to lubrication hole
d_3	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats
B	30,2 mm	Width

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje