

GRAE50-NPP-B-FA106

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B

Informacje techniczne



Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
B	30,2 mm	Width
C_{0r}	23.000 N	Basic static load rating, radial
B_1	43,8 mm	Locking collar total width
C_{ur}	1.210 N	Fatigue load limit, radial
C_r	37.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,77 kg	Masa

Dimensions

C	22 mm	Width, outer ring
S	11 mm	Distance raceway
C_a	6,9 mm	Distance to lubrication hole
d_3	69 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	14,4	Calculation factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje