

FAG

HCM71913-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

High speed spindle bearing

High speed spindle bearing HCM719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

X-life

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Preload	L	Preload light
Contact angle	E	Contact angle 25°
Sealing	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased “for life”
Cage	T	Laminated fabric cage
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Single bearing

Main Dimensions & Performance Data

d	65 mm	Bore diameter
D	90 mm	Outside diameter
B	13 mm	Width
C_r	18.900 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	10.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	850 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	26.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	165 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_a	70 mm	Diameter shaft shoulder
d_a	h12	Diameter shaft shoulder clearance
D_a	85,5 mm	Shoulder diameter outer ring
D_a	H12	Shoulder diameter outer ring clearance
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\ max}$	0,3 mm	Maximum recess radius
a	24,6 mm	Distance between the apexes of the pressure cones

Dimensions

r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
α	25 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	80 °C	Operating temperature max.

Additional information

$F_{V\ L}$	123 N	Preload force light
$F_{V\ M}$	323 N	Preload force medium
$F_{V\ H}$	671 N	Preload force heavy
$K_{aE\ L}$	353 N	Lift-off force light
$K_{aE\ M}$	934 N	Lift-off force medium
$K_{aE\ H}$	1.968 N	Lift-off force heavy
$c_{a\ L}$	115 N/µm	Axial rigidity light
$c_{a\ M}$	161 N/µm	Axial rigidity medium
$c_{a\ H}$	211 N/µm	Axial rigidity heavy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje