


FAG

# HS7021-C-T-P4S-UL

## High speed spindle bearing

High speed spindle bearing HS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

## Informacje techniczne










### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Contact angle | C | Contact angle 15° |
| Sealing | Without | Not sealed |
| Cage | T | Laminated fabric cage |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023 |
| Arrangement bearing set | U | Single bearing |
| Preload | L | Preload light |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 105 mm | Bore diameter |
| D | 160 mm | Outside diameter |
| B | 26 mm | Width |
| $C_r$ | 47.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 36.500 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 3.350 N | Fatigue load limit, radial |
| $n_G$ Grease | 12.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| $n_{G\ Oil}$ | 18.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| $n_G$ | 18.000 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 1,628 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_a$ | 116 mm | Diameter shaft shoulder |
| $d_a$ | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
| $D_a$ | 150 mm | Shoulder diameter outer ring |
| $D_a$ | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
| $r_{a\ max}$ | 2 mm | Maximum recess radius |
| $r_{a1\ max}$ | 1 mm | Maximum recess radius |
| $E_{tk\ min}$ | 125,8 mm | Minimum diameter injection pitch |
| $E_{tk\ max}$ | 129 mm | Maximum diameter injection pitch |
| $E_{tk1\ min}$ | 121,7 mm | Minimum diameter injection pitch |
| $E_{tk1\ max}$ | 129 mm | Maximum diameter injection pitch |
| a | 30,8 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $r_{min}$ | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1\ min}$ | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| α | 15 ° | Contact angle |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 100 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| $F_{V\,L}$ | 164 N | Preload force light |
| $F_{V\,M}$ | 492 N | Preload force medium |
| $F_{V\,H}$ | 985 N | Preload force heavy |
| $K_{aE\,L}$ | 489 N | Lift-off force light |
| $K_{aE\,M}$ | 1.536 N | Lift-off force medium |
| $K_{aE\,H}$ | 3.194 N | Lift-off force heavy |
| $c_{a\,L}$ | 75 N/µm | Axial rigidity light |
| $c_{a\,M}$ | 117 N/µm | Axial rigidity medium |
| $c_{a\,H}$ | 160 N/µm | Axial rigidity heavy |

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje