

FAG

HS71901-C-T-P4S-UL

High speed spindle bearing

High speed spindle bearing HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Contact angle	C	Contact angle 15°
Sealing	Without	Not sealed
Cage	T	Laminated fabric cage
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Single bearing
Preload	L	Preload light

Main Dimensions & Performance Data

d	12 mm	Bore diameter
D	24 mm	Outside diameter
B	6 mm	Width
C_r	1.850 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	720 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	76 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	90.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	140.000 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n_G	140.000 1/min	Limiting speed
≈m	11 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_a	15 mm	Diameter shaft shoulder
d_a	h12	Diameter shaft shoulder clearance
D_a	21,5 mm	Shoulder diameter outer ring
D_a	H12	Shoulder diameter outer ring clearance
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\ max}$	0,1 mm	Maximum recess radius
$E_{tk\ min}$	16,6 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk\ max}$	17 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1\ min}$	15,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk1\ max}$	17 mm	Maximum diameter injection pitch
a	5,4 mm	Distance between the apexes of the pressure cones

Dimensions

r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
α	15 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

F_{VL}	7 N	Preload force light
F_{VM}	21 N	Preload force medium
F_{VH}	41 N	Preload force heavy
K_{aEL}	21 N	Lift-off force light
K_{aEM}	66 N	Lift-off force medium
K_{aEH}	137 N	Lift-off force heavy
c_{aL}	9 N/µm	Axial rigidity light
c_{aM}	15 N/µm	Axial rigidity medium
c_{aH}	21 N/µm	Axial rigidity heavy

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje